



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб. +7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

Стоимость и условия поставки

Наименование	Цена руб (с НДС)	Модель двигателя	Примечания
БКМ-531-01	4 550 000,00	СМД-14 (80 л.с.)	БКО-317(А) на базе ЛХТ-55, Гусеница 440 мм
БКМ-531-01	4 650 000,00	СМД-18Н (99 л.с.)	БКО-317(А) на базе ЛХТ-55, Гусеница 440 мм
БКМ-531-01	4 850 000,00	СМД-20Т.04 (125 л.с.)	БКО-317(А) на базе ЛХТ-55, Гусеница 440 мм
БКМ-531-01	4 950 000,00	Д-245-16Л	БКО-317(А) на базе ЛХТ-55, Гусеница 440 мм
*БКО-515 на базе ЛХТ-55	+ 400 000,00		*Характеристики по запросу

Дополнительное оборудование:

1. **Болотоходная гусеница 550 мм** +100 000,00 руб. (с НДС)
2. **Предпусковой подогреватель двигателя Webasto** +80 000,00 руб. (с НДС)
3. **Электростартерный запуск** +30 000,00 руб. (с НДС)

В комплект поставки входят документы:

- Паспорт технического устройства,
- Руководство по эксплуатации (на машину в сборе),
- Документы для постановки на учет в органы ГИБДД / Ростехнадзора

Условия гарантии: Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев или 1000 моточасов со дня отгрузки при гарантийной наработке.

Срок поставки: 35 рабочих дней с момента предоплаты.



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб.+7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

Условия оплаты: Оплата 50% от суммы Договора – предплата.

Условия и стоимость доставки: Петрозаводск



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб.+7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бурильно-Крановая Машина БКМ-531-01

БКО-317(А) на базе ЛХТ-55



БКО-515/516/317 - буровая установка оборудованная краном монтированная на шасси трактора на гусеничном ходу ЛХТ-55 либо ЛХТ-100, предназначенная для бурения скважин в грунтах I-VI категории и последующей установкой ЛЭП опор.

Шасси гусеничного трактора позволяет проводить работы в сильно пересеченной и труднопроходимой местности. Лопастной бур, вращение которого производится от механического привода, является основным типом бурового инструмента установки.

Циклический тип бурения позволяет получать отверстия в грунте диаметром 300 – 860 мм, а максимальная глубина бурения составляет 3 и 5 метров. Угол бурения по отношению к поверхности составляет от 80 до 95 градусов. Максимальный крутящий момент инструмента составляет 4900 Нм при осевой нагрузке в 2,9 тонны.

Грузоподъемность установки составляет 1,5 и 2 тонны при максимальном уровне крюка в 6 и 8 метров. Гидравлический привод осуществляет работу лебедки кранового механизма

Характеристики трактора БКМ-531-01 на базе базового шасси ЛХТ-55 с БКО-317(А):

Габаритные размеры

Длина	мм	6 450
Ширина	мм	2 357 (гусеница 440мм)
Высота	мм	3 350
Масса		



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб. +7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

	кг	11 600
Скорость		
	км/ч	2,9-12,8
Двигатель	СМД-14БН / СМД-18Н / СМД-20Т.04 / Д-245-16Л	
Мощность двигателя	л. с.	80 / 99 / 125 / 125
Количество передач		
Переднего хода		5
Заднего хода		1
Количество опорных катков	шт.	8
Дорожный просвет		
	мм	555
Ширина гусеницы		
	мм	440 / 550
Наибольшее из средних давлений гусениц на грунт		
	кгс/см ²	0,45
Емкость топливного бака		
	л	120



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб.+7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

Толкатель

Тип	Сварной, облегченный
-----	----------------------

Габариты толкателя	мм	2240x450
--------------------	----	----------

Характеристики бурильно-кранового оборудования

Максимальная глубина бурения, м	3
Диаметр бурения, м	0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80
Тип основного бурильного инструмента	Лопастной бур
Способ бурения	Циклический
Угол бурения, градусов	60-95
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м	4900
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН	24,5
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН	31,65
Тип привода подачи бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента	Гидр./мех.
Тип привода кранового оборудования	Гидравлический
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин	
- при бурении с максимальной нагрузкой	52



ОП «ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОР»

Обособленное подразделение ТД «Стройдормаш» в г. Петрозаводск

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Новосулажгорская 23

тел: +7(8142)59-37-87, моб. +7 (989) 613-73-43

e-mail: info@otz-plant.com

- при разбросе грунта	130
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг	
- при пустом барабане	2000
- при полном барабане	1500
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1-86 (ГОСТ 25835-83)	M3 (1M)
Максимальная высота подъема грузового крюка, м	6,5
Техническая производительность (при бурении скважины диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч	15